SCALA V2 UTOPIA™

Fiche produit



L'enceinte colonne 3 voies Scala V2 conserve toutes les qualités de la précédente version qui a été unanimement reconnue depuis plus de 5 ans : un encombrement maîtrisé, une musicalité incroyable et une grande facilité d'installation. La Scala V2 arbore un nouveau haut-parleur de grave procurant une meilleure tenue en puissance, un grave avec plus d'impact et un meilleur contrôle. L'absorption arrière du médium a également été revue, ce qui procure une excellente linéarité dynamique et un « focus » en très net progrès. Résultat : plus de précision et une image sonore remarquable. La Scala V2 vous porte au cœur de vos morceaux préférés et saura vous procurer encore plus d'émotions et de plaisir d'écoute.

1 Haut-parleur médium "W" Power Flower 16,5 cm

- > technologie sandwich composite W 3ème génération, découpe laser
- > aimant Power Flower, puissance maximale et pertes magnétiques réduites

Tweeter IAL2 à dôme inversé en béryllium pur

- > très large bande passante, de 1 à 40 kHz
- > IAL2 (Infinite Acoustic Loading) : fréquence de résonance basse à 580 Hz
- > définition, rapidité et transparence du médium/aigu

Woofer "W" 27 cm

- > technologie sandwich composite W 3ème génération, découpe laser
- > tenue en puissance élevée plus d'impact

4 Event laminaire de grande section

- > pas de bruits d'écoulement d'air et distorsion
- > pas de compression dynamique du grave

Focus Time

- > mise en phase mécanique des haut-parleurs
- > orientation des haut-parleurs vers l'auditeur

6 Structure Gamma

- > panneaux MDF jusqu'à 5 cm pour un référentiel mécanique stable
- > structure lourde anti vibrations, optimisée par cartographie vibratoire

Filtrage OPC +

- > Réglage des graves à ±1 dB, aigus à ±1,5 dB
- > composants type audiophile
- > connecteurs WBT

3 3 6

Caches tweeter et woofer amovibles

Points clés

- Enceinte colonne 3 voies
- Produit très haut de gamme, pour un encombrement réduit
- Technologies Utopia III : Béryllium, IAL2[™], Focus Time[™], OPC+[™], W[™], Power Flower[™], Gamma Structure[™]
- Personnalisation du son avec grave et aigu réglables en niveau
- Fabrication 100% Focal











Туре	Colonne bass-reflex, 3 voies
Haut-parleurs	Woofer "W" 27 cm Médium "W" Power Flower 16,5 cm Tweeter IAL2 27 mm à dôme inversé en béryllium pur
Réponse en fréquence (+/- 3dB)	27 Hz - 40 kHz
Réponse à -6 dB	24 Hz
Sensibilité (2,83V/1m)	92 dB
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	3,1 Ω
Fréquence de filtrage	250 Hz / 2200 Hz
Puissance ampli recommandée	40 - 500 W
Dimensions (H x L x P)	1247 x 393 x 670 mm
Poids	85 kg